PŁUG DZIOBOWY OZZY

Pług lekki o zmiennej geometrii przeznaczony do odśnieżania patrolowego chodników, placów, parkingów, wąskich ulic.

SYSTEM MONTAŻU:

– płyta montażowa
– TUZ,
– TUR,
– SMS.

CHARAKTERYSTYKA

- metalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie ,
- wytrzymały lemiesz gumowy,
- sprężynowy system uchylnych lemieszy zabezpieczający przy najechaniu na przeszkodę,
- sterowanie funkcjami pracy: podnoszenie/opuszczanie, praca łyżka, praca czołowa, pług jednostronny (wymagane 3 pary wejść/wyjść hydraulicznych).

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Szerokość pługa	2500-3000 mm
Szerokość odśnieżania	2100-2500mm
Wysokość pługa	800 mm
Masa pługa	300-350kg

PŁUG DZIOBOWY OZ- DZ

Ciężki specjalistyczny pług o zmiennej geometrii przeznaczony do pracy interwencyjnej w ciężkich warunkach dużego zaśnieżenia.

CHARAKTERYSTYKA

- metalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie zakończona u dołu metalowym lemieszem w pozycji skrawającej,
- specjalny profil skrzydeł ograniczający odrzucanie śniegu na kabinę nośnika, zapewniający bezpieczeństwo i komfort pracy kierowcy,
- zabezpieczenie hydrauliczne przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę,
- własna centrala elektrohydrauliczna, zamontowana na pługu, zasilana z nośnika 24VDC,
- sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi pługa z pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy: podnoszenie i opuszczanie, funkcja czołowa, funkcja łyżki, funkcja pracy jednostronnej, pływanie lub sterowanie z hydrauliki nośnika (wymagane 3 pary wejść/wyjść hydraulicznych),
- oświetlenie drogowe i obrysowe LED.

SYSTEM MONTAŻU

- płyta montażowa,
- TUZ,
- mocowanie na koparko-ładowarkę.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Szerokość pługa	3500 mm
Szerokość odśnieżania	2200-2800 mm
Wysokość dziobu	900 mm

OZAMET sp. z o.o.
ul. Lipowa 61
11-042 Jonkowo

Tel. +48 89 526 20 10
+48 89 532 23 92
+48 89 533 08 25

Faks +48 89 526 20 15

Mail: info@ozamet.pl
www.ozamet.pl

OZAMET

PŁUG ODŚNIEŻNY OZ-K

Przeznaczony do montażu na koparko-ładowarkach oraz ciągnikach rolniczych.

SYSTEM MONTAŻU:

- mocowanie na koparko-ładowarkę,
- TUZ,
- TUR,
- SMS.

CHARAKTERYSTYKA

- metalowa konstrukcja zabezpieczony antykorozyjnie,
- wytrzymały lemiesz gumowy,
- odbojniki,
- światła obrysowe LED,
  sterowanie funkcjami pracy z hydrauliki nośnika

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Szerokość pługa	2800 mm
Szerokość odśnieżania	2404 mm
Wysokość pługa	1100 mm
Kąt skrętu	+/- 30^0
Masa pługa	435 kg

PŁUG ODSNIEŻNY OZ-TR

Pług ciągnikowy, segmentowy.

CHARAKTERYSTYKA

- metalowa konstrukcja, dwusegmentowa zabezpieczona antykorozyjnie,
- lemiesz metalowy lub gumowy,
- zabezpieczenie sprężynowe,
- mocowanie TUZ kat 2/3,
- sterowanie funkcją pracy z hydrauliki ciągnika.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Szerokość pługa	2800 mm
Szerokość pracy	2404 mm
Wysokość	1100 mm
Kąt skrętu	+/- 30^0
Masa pługa	435 kg

OZAMET sp. z o.o.
ul. Lipowa 61
11-042 Jonkowo

Tel. +48 89 526 20 10
+48 89 532 23 92
+48 89 533 08 25

Faks +48 89 526 20 15

Mail: info@ozamet.pl
www.ozamet.pl

PŁUG ODŚNIEŻNY SNOW PATROL

Pług lekki do samochodów typu pick-up.

CHARAKTERYSTYKA

- metalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie,
- elastyczna i wytrzymała odkładnica z tworzywa sztucznego, odporna na niskie temperatury i uderzenia
- wytrzymały lemiesz gumowy,
- zasilacz elektrohydrauliczny 12V z bezprzewodowym pulpitem sterującym
- światła obrysowe LED.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Szerokość pługa	2250 mm
Szerokość pracy	1957 mm
Wysokość pługa	750 mm
Kąt skrętu	+/- 30°
Masa pługa	200 kg

PŁUG ODŚNIEŻNY DELTA

Lekki pług o zmiennej geometrii służący do odśnieżania dróg, placów, parkingów.

CHARAKTERYSTYKA

- pług metalowy zabezpieczony antykorozyjnie,
- wytrzymały lemiesz gumowy,
- zabezpieczenie sprężynowe
- system pływania
- oświetlenie obrysowe LED,
- funkcje pracy podnoszenie/opuszczanie, praca łyżka, praca czołowa, pług jednostronny
- sterowanie funkcjami pracy: z własnej centrali hydraulicznej lub z hydrauliki pojazdu

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Szerokość pługa	2700-3200 mm
Szerokość pracy	2200-2900 mm
Wysokość	924-1066 mm
Masa pługa	420-500 kg

SYSTEM MONTAŻU:

- płyta montażowa,
- TUZ
-SMS

POSYPYWARKA CIĄGNIKOWA OZKA

Posypywarka hydrauliczna, zawieszana, samozaładowcza

CHARAKTERYSTYKA

- napęd hydrauliczny
- regulacja prędkości sypania,
- wałek rozbrylający
- przekładnia łańcuchowa
- podnóża
- montaż TUZ kat.2

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Szerokość sypania	1800 mm
Pojemność	1000 L
Masa	500 kg